

LINJE REGULATORER

BS.V 50-3-2.5



- Linje regulator - et trins
- Montering på rørledning, gascentral eller udtagspost
- Velegnet til rene gasser og blandinger, ikke korrosive
- Udført i forkromet messing

Laboratorier og analyse

Applikationer

BS.V-regulatorerne anvendes i laboratorier til applikationer, der kræver repeterbarhed og ekstremt nøjagtig trykstyring i andet trin. De anvendes især til brugssteder, monteret på VP- eller VPM-afspærringsventilen eller på ELC-vægbrugsstederne.

Designet til implementering af

Ikke-korrosive rene gasser op til N60 herunder Alphagaz™ 1 & 2, Ikke-korrosive blandinger med koncentrationer over 1 ppm

Undtagen

Kuldioxid, DiNitrogenoxid (lattergas)

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C 50 bar

Outlet Pressure..... 0,1 til 3 bar

Nominal nitrogen flow 2.5 Nm³/h*

Vakuum behandling muligt for lejlighedsvis udrensninger, Intern / Ekstern lækager $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l / s Helium., Arbejdstemperatur: -20 °C til + 50 °C.

* Nominal Nitrogen strømningshastighed ved 15 °C.

Material

Hus..... Forkromet messing

Sæde..... Messing

Ventil Messing FKM (VITON®) belagt

Bælg..... Bronze

Manometer Kobber legering mekanisme, Ø 50mm, Seal i PA 6.6

Pakning..... FKM, PA 6.6

INFO +

3.1 Certificate available on demand. Please contact Warehouse team before ordering.

Dimensioner


Længde (L) : 41 mm

Højde (H) : 105 mm

Dybde (D) : 100 mm

Ø2 : 50 mm

Nettovægt : 0.5 kg



Brugermanualer

OP 250 - BS.V

Tilslutning

Indgangstilslutning: 2 indløbsåbninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Afgangstilslutning: 2 afgangstilslutninger G 3/8 BSPP indvendigt gevind

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Indgangs-tilslutning	Afgangstilslutning	Material
147813	REG BS.V 50-3-2,5	Andre CnHm	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	G 3/8 BSPP indvendigt gevind	Messing

Options

	Model	Long designation
	16488	Tilslutning G3/8" BSPP M - filter G3/8" BSPP M - rustfrit stål
	16516	TILSLUTNING G3/8 BSPP Udv.gevind Slangenippel for slange Ø Int. 4 - 6mm
	16521	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Forkromet Messing (Gyroløk)
	16522	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Forkromet Messing (Gyroløk)
	16523	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/4" - Forkromet Messing (Gyroløk)
	16524	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Forkromet Messing (Gyroløk)
	16526	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 8mm - Forkromet Messing (Gyroløk)
	16532	Kit n°2 : CF 6mm + CF 1/8" + Barbed hose 6mm

	Model	Long designation
	16558	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustfrit stål (Gyroløk)
	16562	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL Ø 8mm - Rustfrit stål (Gyroløk)
	16566	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rustfrit stål (Gyroløk)
	16567	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rustfrit stål (Gyroløk)
	16569	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL 12mm - Rustfrit stål (Gyroløk)
	19286	TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind med slangenippel for slange Ø Int. 8 - 10mm - Forkromet Messing (3 dele)