

NOXAL™ 7



NOXAL™ 7 - cutting gas in plasma cutting

Anvendelse

Plasmaskæring i rustfaste stål

Transportinformation

Komprimerede gasser

Officiel godsbetegnelse Komprimeret gas, brandfarlig,
N.O.S. (Hydrogen, Argon)

UN-nummer 1954

ADR/RID Klasse 2

Klassifikationskode 1F



Gasdata

Molekylvægt	Mix
Relativ massefylde:	
Relativ massefylde, gas	Lettere end luft
Farve	farveløs
Lugt	Lugtfri

Egenskaber

Fareidentifikation: Ekstremt brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk; kan eksplodere

Personlig beskyttelse: Undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet, sørg for tilstrækkelig ventilation



Flasker

Ventiltilslutning:

W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1

Skulderfarve:

rød (RAL 3000)



Produktspecifikationer

Sammensætning (% Vol. abs)		Andre komponenter (ppm v/v)		Leveringsform	Flasketype og størrelse	Tryk	Indhold	Varenummer
H ₂	35 % ±2 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 10	Flaske	50L	200 bar	10,5 m ³	I3310L50R2A001
Ar	Rest	O ₂	≤ 10					

Yderligere oplysninger

Produktet opfylder kravene i gældende standarder for beskyttelsesgasser for svejsning og skæring med følgende betegnelser: ISO 14175-R2-ArH-35

ANSVARFRASKRIVELSE VEDRØRENDE DATABLAD

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.