



*FLAMAL™ er Air Liquides gasser til
brændgasapplikationer*

Air Liquide's Gas Encyclopedia - Pages 583 - 590

Anvendelse

Flammeskæring, forvarmning, lodning og flammerensning

Transportinformation

Flydende gasser

Officiel godsbetegnelse	Propylen
UN-nummer	1077
ADR/RID	Klasse 2
	Klassifikationskode 2 F



Gasdata

Molekylvægt	42,08 g/mol
Relativ massefylde:	
Relativ massefylde, gas	1,5 (luft=1)
Relativ massefylde, flydende	0,6 (vand=1)
Farve	farveløs
Lugt	Næsten lugtfri
CAS-nummer	115-07-1

Egenskaber

Fareidentifikation: Ekstremt brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk; kan eksplodere

Eksplisionsområde: brandfarlig, brændbart

Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet



Flasker

Ventiltilslutning:

G5/8", indvendig venstre

Skulderfarve:

rød (RAL 3000)



Produktspecifikationer

Renhed (% Vol. abs) C_3H_6	Andre komponenter (%)		Leveringsform	Flasketype og størrelse	Tryk	Indhold	Varenummer
≥ 94 %	1,3-Butadien	≤ 0,1 ppm mol	Flaske	79L	-99 bar	33 kg	I9025L78R0A001
	CnHm	4 - 6 % mol					

ANSVARFRASKRIVELSE VEDRØRENDE DATABLAD

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.