



ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevareindustrien

Anvendelse

Fødevaregodkendte gasser til atmosfærisk gaspakning

Transportinformation

Trykflasker med komprimeret gas

Officiel godsbetegnelse	Komprimeret gas, oxiderende N.O.S. (Ilt, kuldioxid)
UN-nummer	3156
ADR/RID	Klasse 2 Klassifikationskode 10



Gasdata

Relativ massefylde:	
Relativ massefylde, gas	Tungere end luft
Farve	farveløs
Lugt	Lugtfri

Egenskaber

Fareidentifikation: Oxiderende, kan reagere voldsomt med brændbare materialer

Eksplodingsområde: Oxiderende

Personlig beskyttelse: Undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet og sørg for tilstrækkelig ventilation



Flasker

Ventiltilslutning:

W 21,8 x 1/14", udvendig højre, DIN 6

Skulderfarve:

lyseblå (RAL 5012)



Produktspecifikationer

Sammensætning (% Vol. abs)			Andre komponenter (ppm v/v)		Leveringsform	Flasketype og størrelse	Tryk	Indhold	Varenummer
CO ₂	20 %	± 2 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 50	Flaske	20L	200 bar	4,7 m³	I1508M20R2A001
O ₂	Rest		CO	≤ 10	Flaske	50L	200 bar	11,8 m³	I1508L50R2A001
			NO/NO ₂	≤ 10	Batteri	H10*50L	200 bar	118,3 m³	I1508H10R2A001
			CnHm	≤ 100					
			S samlede	≤ 0.5					
			Olie	≤ 5 ppmw					

Yderligere oplysninger

(*) garanteret i den flydende CO₂-råvare Komponenterne i produktet opfylder specifikationerne i E290 (kuldioxid) og E948 (oxygen)

Produktet opfylder specifikationerne i HACCP

ANSVARSKRIVELSE VEDRØRENDE DATABLAD

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.