

ALIGAL™ 12



ALIGAL™ er Air Liquides gasser til fødevarerindustrien

Anvendelse

Fødevarer-godkendte gasser til atmosfærisk gaspakning og vin applikationer

Transportinformation

Trykflasker med komprimeret gas

Officiel godsbetegnelse	Komprimeret gas
UN-nummer	1956
ADR/RID	Klasse 2
	Klassifikationskode 1A



Gasdata

Relativ massefylde:	
Relativ massefylde, gas	Tungere end luft
Farve	farveløs
Lugt	Lugtfri

Egenskaber

Fareidentifikation: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere under virkningen af varme. Asfyxiant i høje koncentrationer.

Eksplodingsområde: ikke-brændbar

Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation



Flasker

Ventiltilslutning:

W 24,32 x 1/14", udvendig højre, DIN 10

Skulderfarve:

lyse grøn (RAL 6018)



Produktspecifikationer

Sammensætning (% Vol. abs)	Andre komponenter (ppm v/v)	Leveringsform	Flasketype og størrelse	Tryk	Indhold	Varenummer
CO ₂ 20 % ± 2 %	H ₂ O (5 bar) ≤ 50 ppm v/v	Flaske	20L	200 bar	4,3 m ³	I4630M20R2A001
N ₂ Rest	O ₂ ≤ 20 ppm v/v	Flaske	50L	200 bar	10,8 m ³	I4630L50R2A001
	CO ≤ 10 ppm v/v					
	NO/NO _x ≤ 10 ppm v/v (*)					
	CnHm ≤ 30 ppm v/v					
	total svovl (S) ≤ 0,5 ppm v/v (*)					
	Olie ≤ 5 ppm w/w (*)					

Yderligere oplysninger

(*) garanteret i den flydende CO₂-råvare Komponenterne i produktet opfylder specifikationerne i E290 (kuldioxid) og E941 (nitrogen)

Produktet opfylder specifikationerne i HACCP

ANSVARFRASKRIVELSE VEDRØRENDE DATABLAD

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.