HP REGULATORS-FLOWMÅLER DYNAREG 50L/MIN



- HP Regulator - mekanisk flowmåler - Et trins
- Montering på regulator eller rørledning
- Velegnet til industrigasser
- Udført i letmetal og forniklet messing

industriel proces

Applikationer

DYNAREG-regulatoren er en flowstyret højtryksregulator, der er velegnet til flaskemonterede applikationer op til 200 bar til alle industrielle formål. Dynareg er fremstillet af forniklet messing.

Designet til implementering af
industrigasser

Specifikationer

Maximal inlet pressure at 15°C ..... 200 bar
Nominal nitrogen flow ..... 50 l/min
Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

Material

Hus ..... Forniklet messing
Sæde ..... PEEK
Ventil ..... Messing
Flowmeter ..... Lys legering dial

Dimensioner

Længde (L) : 182 mm
Højde (H) : 142 mm
Ø2 : 50 mm
Ø1 : 55 mm
Nettovægt : 1.3 kg

Tilslutning

Indgangstilslutning: Højtryk flasketilslutning afhængig af gas-valg.
Afgangstilslutning: Afgang: M 12 x 1 RH

Produkter

Model	Varenummer	Kort beskrivelse	Gas	Flow	Indgangs-tilslutning	Indgangs-tilslutning sform	Afgangstil-slutning	Material
18394	FLOW-REG DYNAREG AR 50L/MIN	Ar	200 bar	50 l/min	NF C		HF 4 / 6mm	Messing
18404	FLOW-REG DYNAREG CO2 50L/MIN C/B4-NIP4/6	CO2	200 bar	50 l/min	NF C		HF 4 / 6mm	Messing
18393	FLOW-REG DYNAREG N2 50L/MIN C/B4-NIP 4/6	N2	200 bar	50 l/min	NF C		HF 4 / 6mm	Messing
193365	FLOW-REG DYNAREG O2 50L/MIN TYPE F(NF)	O2	200 bar	50 l/min	NF F	Håndfor-skruning, Cr-Messing	HF 4 / 6mm	Messing

For yderligere information kontakt venligst, Air Liquide Danmark A/S, Uraniavej 6D, DK-8700 Horsens, tlf. nr. (+45) 76 25 25 25, e-mail Denmark.Hardgoods@Airliquide.com
Air Liquide forbeholder sig ret til at foretage alle nødvendige ændringer af ovenstående specifikationer uden varsel.
www.airliquide.com