

ALPHAGAZ™ 1 LUFT



ALPHAGAZ™ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ™ 1 er udviklet til analyse fra % til ppm

Anvendelse

Gas til flammedetektorer (AAS, CLD, FID, THC...)

Instrumentgas (LCMS, NMR, TGA, TOC...)

Spulegas (UV, FTIR...)

Nulgas (GC-FID, FTIR...)

Transportinformation

Trykflasker med komprimeret gas

Officiel godsbetegnelse	Luft, komprimeret
-------------------------	-------------------

UN-nummer 1002

ADR/RID Klasse 2

Klassifikationskode 1A



Gasdata

Molekylvægt 28,96 g/mol

Relativ massefylde:

Relativ massefylde, gas	1 (luft=1)
-------------------------	------------

Farve farveløs

Lugt Lugtfri

CAS-nummer N2 : 7727-37-9, 02 : 7782-44-7

Egenskaber

Fareidentifikation: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Eksplodingsområde: støtte forbrænding

Personlig beskyttelse: Ingen nødvendige



Flasker

Ventiltilslutning:

G5/8", indvendig højre, DIN 13

SMARTOP: G 5/8", indvendig højre, DIN 13

Skulderfarve:

lyse grøn (RAL 6018)



Produktspezifikationen

Components			Impurities (ppm v/v)		Leveringsform	Flasketype og størrelse	Tryk	Indhold	Varenummer
O ₂	20 %	± 1 % (abs.)	H ₂ O (5 bar)	≤ 2 ppm	Flaske	10L	200 bar	2 m³	P0291S10R2A001
N ₂	Rest		CO	≤ 0,5 ppm	Flaske	50L	200 bar	10,1 m³	P0291L50S2A001
			CO ₂	≤ 0,5 ppm					
			CnHm	≤ 0,1 ppm					

Yderligere oplysninger

Minimum totalrenhed: N2 + O2 $\geq$ 99,999%

Stabilitet: 60 måneder

ANSVARSKRIVELSE VEDRØRENDE DATABLAD

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.