

ALBEE FLAME ACETYLEN / C₂H₂



ALbee™ er den moderne bytteflaske til svejsere, håndværkere og landmænd, som ønsker en fleksibel gasflaske med stor kapacitet. Med ALbee™ Flame Ace kommer du hurtigt i gang med dit svejse- og skærearbejde.

Air Liquide's Gas Encyclopedia - Pages 403 - 424

Anvendelse

Skæring
Svejsning

Transportinformation

Trykflasker med komprimeret gas

Officiel godsbetegnelse	Acetylen, opløst
UN-nummer	1001
ADR/RID	Klasse 2 Klassifikationskode 4 F



Gasdata

Molekylvægt	26,04 g/mol
Relativ massefylde:	
Relativ massefylde, gas	0,9 (luft=1)
Farve	farveløs
Lugt	Hvidløgsagtig. Svær at opdage ved lave koncentrationer.
CAS-nummer	74-86-2

Egenskaber

Fareidentifikation: Kan forårsage eller intensivere ild; iltningmiddel. Indeholder gas under tryk; kan eksplodere, hvis det opvarmes.

Eksplisionsområde: meget brandfarligt; risiko for eksplosion

Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation



Flasker

Ventiltilslutning:

G3/8", udvendig venstre, DIN 4

Skulderfarve:

maroon (RAL 3009)



Produktspecifikationer

Renhed (% Vol. abs)	Leveringsform	Flasketype og størrelse	Tryk	Indhold	Varenummer
C ₂ H ₂					
≥ 99,5 %	Flaske	10L MINITOP	Max 19 bar a 15°C	1,6 kg	I1904S10M0E001

Yderligere oplysninger

(*) Maksimalt fyldetryk : 19 bar ved 15°C

ANSVARFRASKRIVELSE VEDRØRENDE DATABLAD

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.